



Odkurzacze przemysłowe

EUROSOG-W / -I-D

Zakresy stosowania:

- Usuwanie dużych i drobnych pyłów podczas prac czyszczących.
- Prace czyszczące na maszynach, w warsztatach i w halach produkcyjnych.
- Do pracy ciągłej (wariant z prądem przemiennym) lub okresowej.
- EUROSOG-I-D z certyfikatem H2 dopuszczony również do bezpośredniego odciągu w przemyśle drzewnym.

Zalety:

- Wysoka siła ssania suchych pyłów.
- Niskie koszty eksploatacji dzięki trwałym filtrom.
- Odchylana do tyłu obudowa filtra do prostego usuwania pyłu.
- Niewielkie zapotrzebowanie miejsca dzięki kompaktowej budowie.
- Wysoka mobilność dzięki łatwo pracującym kółkom.



Model	EUROSOG-W	EUROSOG-I-D
Maksymalna wydajność	550 m ³ /h	360 m ³ /h
Średnica przyłącza	50 mm	50 mm
Maksymalny spręż	18600 Pa	19500 Pa
Napięcie	230 V	400 V
Moc silnika	3x1,0 kW	2,2 kW
Powierzchnia filtra	2/5 m ²	2/5 m ²
Kolektor zbiorczy pyłu	80 L	80 L
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	920 x 655 x 1230 mm	1030 x 670 x 1245 mm
Masa	74 kg	81 kg
Poziom hałasu	74 dB (A)	72 dB (A)
Nr katalogowe:		
▪ EUROSOG-W	EP03080198	-
▪ EUROSOG-W/H z cert. TÜV klasa pyłu H	EP03080299	-
▪ EUROSOG-W/H z cert. TÜV klasa pyłu M	EP03080399	-
▪ EUROSOG-I-D/N	-	EP03081198
▪ EUROSOG-I-D/M z cert. TÜV klasa pyłu M	-	EP03081399
▪ EUROSOG-I-D/H z cert. TÜV klasa pyłu H	-	EP03081299
▪ EUROSOG-I-D/M/B1 z cert. TÜV kl. pyłu M i kontrola dodatk. B22*	-	EP03081397
▪ EUROSOG-I-D/H/B1 z cert. TÜV kl. pyłu H i kontrola dodatk. B22*	-	EP03081297
▪ EUROSOG-I-D wersja ATEX	-	EP03081200

* Nadaje się do odciągu suchych, palnych pyłów w strefie 22

Cechy szczególne:

- EUROSOG-W do okresowego użycia (odkurzacz na prąd przemienny z trzema turbinami ssącymi).
- EUROSOG-I-D zdefiniowany do pracy ciągłej (odkurzacz na prąd trójfazowy).
- Ręczne czyszczenie (szczotki).
- Czystzone trwałe wkłady filtracyjne do nabycia dla klas pyłu M i H.
- EUROSOG-W dostępne certyfikaty M i H.
- EUROSOG-I-D dostępne certyfikaty M, H, H2 i B22*.
- EUROSOG-I-D dostępny w wersji ATEX.

