

## 1. Urządzenia filtrowentylacyjne MOSTAIR



### Ramiona odciągowe MOSTAIR

Ramiona odciągowe MOSTAIR charakteryzują się nowoczesnym wyglądem, zastosowaniem wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych. Ramiona dają się łatwo poruszać nad miejscem spawania i utrzymują zadaną pozycję. Ssawa została zaprojektowana zgodnie ze standardami unijnymi dotyczącymi odciągów dymów spawalniczych i charakteryzuje się doskonałą skutecznością zbierania dymów. Znakiem rozpoznawczym ramion MOSTAIR jest zewnętrzna aluminiowa konstrukcja wsporcza, która zapewnia naturalny i niezakłócony przepływ powietrza.

Ramię dostarczane jest w całości, przygotowane do montażu na ścianie (H) lub w wersji stojącej (S). Wyposażone standardowo we wspornik ścienny. Średnica ramienia wynosi  $\varnothing$  160 mm. Dostępne w długości: 2 i 3 m.



Model	Nr katalogowy
Ramię MOSTAIR ALX H $\varnothing$ 160 mm / 2 m	EM1163048W
Ramię MOSTAIR ALX H $\varnothing$ 160 mm / 3 m	EM1163048W
Ramię MOSTAIR ALX S $\varnothing$ 160 mm / 2 m	EM1162048S
Ramię MOSTAIR ALX S $\varnothing$ 160 mm / 3 m	EM1163048S

### Urządzenie mobilne MOSTAIR SRF

Urządzenie mobilne MOSTAIR SRF jest przeznaczone do odciągania i filtrowania dymów spawalniczych i lekkiego pyłu szlifierskiego. Jest to doskonałe rozwiązanie problemu dymu spawalniczego i innych zanieczyszczeń pyłowych w lekkich i średnich aplikacjach.

Urządzenie posiada wkład filtracyjny o powierzchni 10 m<sup>2</sup> i skuteczności 99,9%. Po zanieczyszczeniu wkładu można go ręcznie oczyścić sprężonym powietrzem lub wymienić na nowy.

MOSTAIR SRF charakteryzuje się zwartą konstrukcją, zwrotnością i łatwością w przemieszczaniu pomiędzy stanowiskami pracy.

Urządzenie współpracuje z ramionami  $\varnothing$  140 mm o zasięgu 2 lub 3 m. Dostępne certyfikaty IFA W2 i W3.

Model	MOSTAIR SRF
Max. przepływ powietrza	950 m <sup>3</sup> /h
Średnica wlotowa	140 mm
Maksymalne podciśnienie	2800 Pa
Moc silnika	230 V / 1,3 kW
Powierzchnia filtra	10 m <sup>2</sup>
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	946 x 761 x 1361 mm
Masa	69 kg
Poziom hałasu	72 dB (A)
Numer katalogowy:	
▪ MOSTAIR SRF (230 V)	EM06055203
▪ MOSTAIR SRF (400 V)	EM06552037
▪ Ramię $\varnothing$ 140 mm / 2 m	EM10014204
▪ Ramię $\varnothing$ 140 mm / 3 m	EM10014304



05.2